





### 防褥瘡翻身 減壓氣墊床組



- 左右交替翻身功能,降低褥瘡發生機率
- 超大流量床管式微漏氣(True Low Air Loss) 帶走多餘濕氣熱氣,同時持續維持低壓
- 三種翻身模式選擇: 左翻身, 右翻身, 左右翻身
- 三種減壓模式選擇: 翻身減壓, 交替減壓, 脈動減壓
- 數位LED 螢幕顯示循環時間和警示訊息
- 貼心警報設計: 低壓警報, 斷電警報, 故障警報
- 兩段式坐起偵測,避免病人於翻身模式坐起導致落床,同時避免臀部直接著床
- 超重模式可承重達300公斤病患
- 彈力式掛勾,操作不晃動,降低因震動引起之噪音
- 全系列產品UL安規認證合格,並符合防水防塵(IP21)要求
- 唐德專利床管快接,拆裝容易,方便床管更換
- 唐德專利快充式CPR,一分鐘內快速充,洩氣,節省安裝時間
- 唐德專利整合式接頭,信賴性高,不易脫落損壞





### 型 號

### Optimal Pro

### Optimal Turn

#### 氣墊床



尺 寸 (長x寬x高) (公分)	200x90x20	200x90x30 (含扶手)
重 量 (公斤)	11.5	14
床管數	18	18
床管材質	尼龍+PU或TPU聚氨酯(醚類)	尼龍+PU或TPU聚氨酯(醚類)
上罩材質	雙向防水透溼彈性布	雙向防水透溼彈性布
底墊材質	Polyester+PU聚氨酯	Polyester+PU聚氨酯
最大載重(公斤)	300	300
唐德專利快充式CPR	Yes	Yes
唐德專利CQC床管快接	Yes	Yes
床管式微漏氣	Yes	Yes
整合式快速接頭	Yes	Yes
保 固	3 年	3 年

#### 幫 浦



型 號	SD321	SD540
尺 寸 (寬x厚x高) (公分)	40x15.7x27	40x15.7x27
重 量 (公斤)	6	6
控制方式	電子式	電子式
流 量	>1000L (Blower)	>1000L (Blower)
可調壓力範圍	20~46mmHg +/- 5	20~46mmHg +/- 5
交替模式	3-1交替	3-1交替
交替循環時間(完整循環)	5~30分鐘 (可調)	10, 15, 20
護理鍵	Yes	Yes
自動快速充氣	Yes	Yes
操作面板鎖定 (Panel Lock)	Yes	Yes
坐起偵測	選配	Yes
LED顯示面板	交替時間與警示訊息顯示	交替時間與警示訊息顯示
異常警報	Yes	Yes
警報復位	Yes	Yes
消音防震結構(彈力掛勾/專利消音結構)	Yes	Yes
外殼防水等級	IP21	IP21
保 固	3 年	3 年

- 唐德公司成立於1989年, 20多年來一直致力於褥瘡預防
- 擁有美, 日, 韓, 中國與台灣超過30件相關專利
- 工廠通過ISO9001, ISO13485, 加拿大CMDCAS與台灣GMP認證合格

## 唐德工業股份有限公司

324 桃園市平鎮區湧豐里工業五路3號

消費者服務專線: 0800-211-365

電話: (03) 419-4567 傳真: (03) 469-3789

電郵: service@aktc.com.tw

網址: www.aktc.com.tw